



型番	銅管		保温材		ポリ栓色調	国土交通省仕様適合 (JCDA 0009 難燃仕様適合)
	外径	肉厚	外径	肉厚		
NH-340N-KHE	9.52	0.8	51		白	適合
NH-440N-KHE	12.70	0.8	54		緑	
NH-540N-KHE	15.88	1.0	57		黒	
NH-640A-KHE	19.05	1.05	61		赤	
NH-740N-KHE	22.22	1.2	64		白	
NH-840A-KHE	25.40	1.35	67		緑	
NH-940A-KHE	28.58	1.55	70	20	黒	
NH-1040A-KHE	31.75	1.7	73		赤	
NH-1140A-KHE	34.92	1.85	76		白	
NH-1240A-KHE	38.10	2.0	80		緑	
NH-1340A-KHE	41.28	2.15	84		ナチュラル*	
NH-1440A-KHE	44.45	2.3	86		ナチュラル*	
NH-1640A-KHE	50.80	2.65	93		ナチュラル*	
NH-1740A-KHE	53.98	2.8	96		ナチュラル*	

型番	銅管		保温材		ポリ栓色調
	外径	肉厚	外径	肉厚	
NH-740N-20H	22.22	1.0	64		白
NH-840N-20H	25.40	1.0	67	20	緑
NH-940N-20H	28.58	1.0	70		黒
NH-1040N-20H	31.75	1.1	73		赤
NH-1240Z-20H	38.10	1.35	80		緑

※拡管側はポリ栓（ナチュラル）、直管側はシュリンクフィルムを端末カバーとする。

※拡管側はポリ栓（ナチュラル）、直管側はシュリンクフィルムを端末カバーとする。

(注2) 銅管拡管側の保温材端部は、スリット加工を施す。

(注1) 銅管両端には、ポリ栓又はシュリンクフィルムを取り付ける。(ポリ栓色調は寸法表参照)

							設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	ネオパイプKHE (保温材厚20mm仕様) NH-KHE, NH-20H	
2	銅管	リン脱酸銅継目無管	—	1	JIS H 3300 C 1220 T準拠	堀口	藤井	堀口	葛山	17.10.30			17.10.30
1	保温材	ポリエチレンフォーム	ライトグレイッシュトーン	1	化学架橋30倍発泡 JIS A9511 A-PE-C-2準拠	17.10.30	17.10.30	17.10.30	17.10.30	17.10.30	17.10.30	17.10.30	17.10.30
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS	尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NO.	P-1512-DOU007-10			