

立管バンド・座付き羽子板ボルト・T字足（一体型・溶接型）  
仕 様 書

2 0 0 0 年 5 月 2 5 日

因幡電機産業株式会社  
生産事業部  
技術部 開発課

## 1. 適用

本仕様書は立管バンド TBS、座付き羽子板ボルト ZHBS、T字足（一体型）TAS、T字足（溶接型）TAYS に適用します。

## 2. 材質・表面処理・適合配管

立管バンド TBS、座付き羽子板ボルト ZHBS、T字足（一体型）TAS、T字足（溶接型）TAYS の材質、表面処理、適合配管を表 - 1 に示します。

表 - 1 立管バンド TBS・座付き羽子板ボルト ZHBS・T字足（一体型）TAS・  
T字足（溶接型）TAYS の材質・表面処理・適合配管

| 品名            | 型番         | 材 質                                      |  | 表面処理   | 適合配管                       |         |
|---------------|------------|--|--|--------|----------------------------|---------|
|               |            |  |  |        | 配管用ステンレス鋼管<br>(JIS G 3459) |         |
|               |            |  |  |        | 呼び径                        | 管外径(mm) |
| 立管バンド         | TBS - 15   | 本 体                                      | 冷間圧延ステンレス鋼帯<br>SUS 304<br><br>JIS G 4305 | 2B 仕上げ | 15A                        | 21.7    |
|               | TBS - 20   |  |  |        | 20A                        | 27.2    |
|               | TBS - 25   |  |  |        | 25A                        | 34.0    |
|               | TBS - 32   |  |  |        | 32A                        | 42.7    |
|               | TBS - 40   |  |  |        | 40A                        | 48.6    |
|               | TBS - 50   | M6<br>ボルトセット                             | ステンレス鋼線<br>SUS XM7-W1<br><br>JIS G 4309  |        | 50A                        | 60.5    |
|               | TBS - 65   |  |  |        | 65A                        | 76.3    |
|               | TBS - 80   |  |  |        | 80A                        | 89.1    |
|               | TBS - 90   |  |  |        | 90A                        | 101.6   |
|               | TBS - 100  |  |  |        | 100A                       | 114.3   |
| 座付き<br>羽子板ボルト | ZHBS - 50  | 羽子板ボルト                                   | ステンレス鋼線<br>SUS XM7-W1<br><br>JIS G 4309  |        |                            |         |
|               | ZHBS - 65  |  |  |        |                            |         |
|               | ZHBS - 75  |  |  |        |                            |         |
|               | ZHBS - 100 |  |  |        |                            |         |
|               | ZHBS - 125 | 座ワッシャー                                   | 冷間圧延ステンレス鋼帯<br>SUS 304<br>JIS G 4305     | 2B 仕上げ |                            |         |
|               | ZHBS - 150 |  |  |        |                            |         |
|               | ZHBS - 200 |  |  |        |                            |         |
| T字足<br>(一体型)  | TAS - 50   | 冷間圧延ステンレス鋼帯<br>SUS 304<br><br>JIS G 4305 | 2B 仕上げ                                   |        |                            |         |
|               | TAS - 60   |  |  |        |                            |         |
|               | TAS - 80   |  |  |        |                            |         |
|               | TAS - 100  |  |  |        |                            |         |
|               | TAS - 120  |  |  |        |                            |         |
|               | TAS - 150  |  |  |        |                            |         |
|               | TAS - 200  |  |  |        |                            |         |
| T字足<br>(溶接型)  | TAYS - 50  | 冷間圧延ステンレス鋼帯<br>SUS 304<br><br>JIS G 4305 | 2B 仕上げ                                   |        |                            |         |
|               | TAYS - 60  |  |  |        |                            |         |
|               | TAYS - 80  |  |  |        |                            |         |
|               | TAYS - 100 |  |  |        |                            |         |
|               | TAYS - 120 |  |  |        |                            |         |
|               | TAYS - 150 |  |  |        |                            |         |
|               | TAYS - 200 |  |  |        |                            |         |