

ア ケース1

番号	名称	最大外径	最大本数
1	銅二層管(耐熱ポリエチレン層付銅管)(被覆材 有りまたは無し)	58mm	4 (保温厚20mmは2本以下)
	被覆材:ポリエチレンフォーム 厚20mm以下	58mm	
	銅二層管(耐熱ポリエチレン層付銅管)	16mm	
2	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等	42mm	
	塩化ビニル被覆ステンレス鋼フレキシブル管	32.3mm	
3	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等	42mm	
	ポリブテン管(消音テープ有りまたは無し)	27mm	
4	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等	42mm	
	架橋ポリエチレン管(消音テープ有りまたは無し)	27mm	
5	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等	42mm	
	補強層付高耐熱フッ素樹脂ホース	14.6mm	
6	ポリエステル系補強層付塩化ビニルホース(ペア)	23mm×2本	2
7	硬質塩化ビニル管(被覆材 有り)	59mm	1
	被覆材:ポリエチレンフォーム 厚10mm以下	59mm	
	硬質塩化ビニル管	38mm	

イ ケース2

番号	名称	最大外径	最大本数
1	PPS管(被覆材 有りまたは無し)	56mm	5 (保温厚20mmは2本以下)
	被覆材:ポリエチレンフォーム 厚20mm以下	56mm	
	PPS管	13mm	
2	フッ素樹脂FEP管(被覆材 有りまたは無し)	56mm	5 (保温厚20mmは2本以下)
	被覆材:ポリエチレンフォーム 厚20mm以下	56mm	
	フッ素樹脂FEP管	13mm	
3	補強層付高耐熱フッ素樹脂ホース	14.6mm	2
4	被覆付ペア架橋ポリエチレン管	楕円形38×47mm	2
	挿入ケーブル等		
	制御用ケーブル	0.6mm×3本より線/1条以下	
	ラッピング材		
	アルミニウム箔貼ポリオレフィンフィルム(厚0.03mm以下) またはポリオレフィンフィルム(厚0.03mm以下)		
	架橋ポリエチレン管	13mm/2本以下	
5	被覆材付架橋ポリエチレン管+低密度ポリエチレン管+ヒーター線	62×49mm	2
	被覆材:ポリエチレンフォーム 厚10mm以下	62×49mm	
	ヒーターガイド:低密度ポリエチレン管(有りまたは無し)	13mm	
	ヒーター線(平型、丸形各1本(計2本)以下(有りまたは無し))	平型:8.2mm×4.7mm 丸形:4.5mm	
	架橋ポリエチレン管	27mm	