ア ケース1

番号	名称	最大外径	最大本数
1	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	架橋ポリエチレン管	27mm	
	制御用ケーブル	1.5mm×3本より線 /2条以下	
2	配水用ポリエチレン管	32mm	1
3	被覆材付き銅管	31.2mm	2
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚4.5mm以下	31.2mm	
	銅管：厚0.81mm以下	22.22mm	
4	被覆材付き架橋ポリエチレン管	80mm	2
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚20mm以下	80mm	
	架橋ポリエチレン管	34mm	
5	被覆材付き架橋ポリエチレン管	50mm	4
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚10mm以下	50mm	
	架橋ポリエチレン管	27mm	

イ ケース2

番号	名称	最大外径	最大本数
1	被覆材付き金属強化ポリエチレン管	80mm	2
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚20mm以下	80mm	
	金属強化ポリエチレン管	32.1mm	
2	被覆材付き金属強化ポリエチレン管	50mm	4
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚10mm以下	50mm	
	金属強化ポリエチレン管	25.1mm	
3	合成樹脂可とう電線管付きケーブル	42mm	1
	ケーブル：600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	23mm×3本より線	
	ケーブル：光ファイバ 心数12以下	10mm	
4	合成樹脂可とう電線管付きケーブル	42mm	1
	ケーブル：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	23mm×3本より線	
	ケーブル：光ファイバ 心数12以下	10mm	
5	合成樹脂可とう電線管付きケーブル	45.5mm	1
	ケーブル：600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	23mm×3本より線	
	ケーブル：光ファイバ 心数12以下	10mm	
6	合成樹脂可とう電線管付きケーブル	45.5mm	1
	ケーブル：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	23mm×3本より線	
	ケーブル：光ファイバ 心数12以下	10mm	

ウ ケース3

番号	名称	最大外径	最大本数
1	硬質ポリ塩化ビニル管	38mm	1
2	被覆材付き硬質ポリ塩化ビニル管	60mm	2
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚10mm以下	60mm	
	硬質ポリ塩化ビニル管	38mm	
3	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	38mm	1
4	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	アルミニウム蒸着PETフィルム巻きトリプルポリブテン管	13mm×3本	
	アルミニウム蒸着PETフィルム 厚0.03mm以下		
	制御用ケーブル	1.5mm×3本より線 /1条以下	
5	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	ポリブテン管	27mm	
	制御用ケーブル	1.5mm×3本より線 /2条以下	
6	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	ポリブテン管	34mm	
7	外傷防止機能付き架橋ポリブテン管 オレフィン系樹脂及びポリウレタン系発泡体付き	29.5mm	2
8	さや管発泡ウレタンフォーム付きポリブテン管	42mm	2
9	外傷防止機能付きポリブテン管 オレフィン系被覆材付き	32.8mm	2

エ ケース4

番号	名称	最大外径	最大本数
1	ポリブテン管	34mm	2
2	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	38mm	1
3	塩化ビニル被覆ステンレス鋼フレキシブル管	32.3mm	1
4	被覆付きポリブテン管	80mm	2
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚20mm以下	80mm	
	ポリブテン管	34mm	
5	被覆材付きポリブテン管	50mm	4
	被覆材：ポリエチレンフォーム 厚10mm以下	50mm	
	ポリブテン管	27mm	

オ ケース5

番号	名称	最大外径	最大本数
1	配水用ポリエチレン管	34mm	1
2	架橋ポリエチレン管	34mm	2
3	金属強化ポリエチレン管	32.1mm	2
4	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	架橋ポリエチレン管	34mm	
5	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	金属強化ポリエチレン管	32.1mm	
6	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	アルミニウム蒸着PETフィルム巻きトリプル架橋ポリエチレン管	13mm×3本	
	アルミニウム蒸着PETフィルム 厚0.03mm以下		
	制御用ケーブル	1.5mm×3本より線 /1条以下	
7	ポリエチレンさや管	42mm	2
	挿入管等		
	金属強化ポリエチレン管	25.1mm	
	制御用ケーブル	1.5mm×3本より線 /2条以下	
8	配水用ポリエチレン管	63mm	1
9	外傷防止機能付き架橋ポリエチレン管 エラストマー系樹脂及び発泡体付き	31mm	2
10	外傷防止機能付き架橋ポリエチレン管 オレフィン系被覆材付き	32.8mm	2