

片サドル・両サドル
仕 様 書

2022年 8月 26日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部


1. 適用範囲

本仕様書は片サドル（空調冷媒配管用）KS、両サドル VES、両サドル VS、片サドル DSV に適用します。

2. 製品仕様

サドルの仕様を以下に示します。

2-1. 片サドル（空調冷媒配管用）KS




型番	有効内径 (R)	色調	材質
KS-20-I	φ 39～φ 45	アイボリー	PE
KS-24-I	φ 38～φ 50		
KS-35-I	φ 56～φ 72		

【適合サイズ】


		型番	KS-20-I	KS-24-I	KS-35-I			
対応 配管	冷媒管	加湿ホース(外径φ35)		無し		有り		
		6.35×9.52	保温材厚	8×10	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○
				10×10	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○
				8×20	—	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	—
				10×20	—	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	—
		6.35×12.70	保温材厚	8×10	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○
				10×10	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○
				8×20	—	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	—
				10×20	—	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	—
		9.52×15.88	保温材厚	8×10	—	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	冷媒管のみ:○ DHQあり:○
				10×10	—	—	冷媒管のみ:○ DHQあり:○	—
				8×20	—	—	—	—
	10×20			—	—	—	—	

2-2. 両サドル VES




型番	A	B	C	適合サイズ	色調	材質
VES-28N-I	65	34.5	53	NDD-20	アイボリー	PP (屋内用)
VES-36-I	97	42	73.5	NDD-25		
VES-42-I	107	48	83.5	—		

2-3. 両サドル VS



型番	A	B	C	D	適合サイズ	色調	材質
VS-14	57	18	45	15	ND-14	アイボリー	PP (屋内用)
VS-16	61	22	47	15	ND-16		
VS-22	65	26	53	18	ND-20		
VS-25	71	32	57	18	ND-25		

2-4. 片サドル DSV



型番	適合サイズ	A	B	C	D	色調	材質
DSV-14	ND-14	18.3	22	17.5	45	アイボリー	PP (屋内用)
DSV-16	ND-16	22.3	26	21.5	49		

以上