

スリムダクトPD
仕様書

2024年 4月 5日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適用

本仕様書はスリムダクト PD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

製品仕様を 表-1 に示します。

表-1 製品仕様

品名	型番	サイズ ラインナップ	材質	ダクト 差込み長さ (mm)	
				PD-90/120	PD-140
スリムダクト PD	PD	90,120,140	PVC	-	
固定ジョイント	PDB-N	90,120,140	PVC	49	52
ブラケット 固定ジョイント	PDBK	90,120	PVC	48	-
コーナー90°	PDE	90,120,140	PVC	32	40
コーナー90° ミニ	PDEM	90,120	PVC	16	-
コーナー45°	PDF	90,120,140	PVC	32	40
自在コーナー	PDKS	90,120	PVC	32	-
T型ジョイント	PDT	90,120,140	PVC	32	40
T型ジョイントミニ	PDTM	90,120	PVC	16	-
分岐継手カバー	PDJTN	90・120・140 共用	AES	30 以上	30 以上
異径アダプター	PDI	120-90,140-120	PVC	32	32
異径アダプター	PDIC	120-90	PVC	-	
継手接続アダプター	PDA	90,120	PVC	-	
PDS D 変換継手	PSDR	90,120	PVC	32	-
ジョイント	PDJ	90,120,140	PVC	32	40
端末カバー	PDC	90,120,140	PVC	32	40
ウォールプレート	PWP-N	90,120,140	本体：PVC 化粧パッキン： エラストマー	-	
ウォールプレート	PSP	90,120	PVC	40	
止水ウォールプレート	PDP	90,120	PVC	32	
継手固定金具	PDL	90・120・140 共用	SUS 304	-	
継手背面固定金具	PDH	90・120・140 共用	SUS 304	-	
ダクト保持金具	PDS	90・120 共用	SUS 304	-	
TKL 収納カバー	PDTKL	90,120	PVC	35	
切り欠き補強部材	PDK	90・120・140 共用	PVC	-	
ダクト支持バンド	PDY	90,120,140	SUS 304	-	
ダクト固定バンド	PDU	90,120,140	SUS 304	-	
バルブ穴用化粧カバー	PDV	90・120 共用	EPDM	-	

使用温度範囲：-20～60℃（製品表面温度）

色調（近似色）：アイボリー（マンセル 5Y8/1，日塗工 L25-80B）

※スリムダクト PD シリーズは、冷媒用断熱材被覆銅管に使用する場合において令和 4 年版 国土交通省標準仕様書合致品です。

※スリムダクト PD シリーズは、難燃材料を使用しています。