

スリムダクトLD
仕様書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社
開発統括部

1. 適用

本仕様書はスリムダクト LD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

スリムダクト LD シリーズの製品仕様を 表-1 に示します。

表-1 製品仕様

品名	型番	呼びサイズ	材質	色調 (近似色)	使用温度範囲	
スリムダクト LD	LD	70,90	PVC ※)	アイボリー (マンセル 5Y8/1, 日塗工 K25-80B)	-20~60℃ (製品表面温度)	
ウォールコーナー	LDW		PVC			
ウォールコーナー後付用	LDWA					
ウォールコーナー エアコンキャップ用	LDWM	70,70L,90,90L	PVC 格子部: ABS			
ウォールコーナー 換気エアコン用	LDWK	70				
ウォールコーナー エアコンキャップ/換気エアコン用	LDWX	70,70L	PVC			
コーナー平面 90°	LDK	70,90				グレー (マンセル N6.5, 日塗工 KN-65)
コーナー平面 45°	LDKF					
平面自在コーナー	LDKS					
コーナー立面 90°	LDC					
コーナー立面 45°	LDCF					
ひねり 90°エルボ	LDN	70		PVC	ブラウン (マンセル 10YR3/1, 日塗工 K19-30B)	
	LDNA	90				
	LDNB					
T型ジョイント	LDT	70,90			ホワイト (マンセル N9.0, 日塗工 KN-90)	
分岐ジョイント	LDJA					
異径ジョイント	LDR		90-70			
ジョイント	LDJ		70,90			ブラック (マンセル N2.0, 日塗工 KN-20)
段差継手	LDIF					
端末カバー	LDEN					
フリーコーナー	LDF					
シーリングキャップ	LDP			ABS		
スリムキャップ	LDWC					
配管固定サドル	SL		-	SLバンド: PE SLサドル: POM		ナチュラル
フリーコーナーサドル	LDFS	70,90	SUS304	-		
仮設用穴ふさぎプレート	LA	70,90	PP	アイボリー		

※スリムダクト LD シリーズは、平成 31 年版 国土交通省標準仕様書合致品です。

※スリムダクト LD シリーズは、難燃材料を使用しています。

(ABS 製パーツおよび SL-300、LA-70、LA-90 を除く)

※ブラウン、及びブラックの材質は、高耐候性特殊樹脂。