



多目的支持台

リサイクロックCR 3分レールタイプに、  
新しく

長さ150mmサイズ

**CR-W1015**

が仲間入り


RDダクトの架台をはじめ、各種支持材の基礎に使えば

おもりとしての効果もあり、

現場でのモルタル充填作業の必要もなし！


リサイクル材使用で

地球環境にもやさしいエコ製品



- ☀️ 天面部に3分ボルト挿入用レール溝付
- ☀️ 底面部に滑り止めリサイクルゴムシート付
- ☀️ ウェイト（エココンクリート）内包で、安定感が抜群

仕様



**材質** 外装：リサイクル樹脂（PP、PE）  
内部：エココンクリート  
ゴムシート：リサイクルゴム

**色調** ブラック

■リサイクロック CR-W1015■

コードNo.	型番	寸法L (mm)	製品重量 (kg)	許容面荷重*1 (N[kgf])	標準価格	梱包
☑️ 14800	<b>CR-W1015</b>	150	2.3	7,840 [800]	¥1,640	8

【参考】長さ 400・500・600mm タイプ\*2（エアコン・エコキュート室外機などの据付に最適）

コードNo.	型番	寸法L (mm)	製品重量 (kg)	許容面荷重*1 (N[kgf])	標準価格	梱包
☑️ 14801	<b>CR-W1040</b>	400	5.0	7,840 [800]	¥1,940	2
☑️ 14802	<b>CR-W1050</b>	500	5.4	7,840 [800]	¥2,280	2
☑️ 14803	<b>CR-W1060</b>	600	5.8	7,840 [800]	¥2,940	2

※1. 許容面荷重とは、製品天面全体に均等に荷重がかかった場合の許容荷重のことを示します。  
※2. CR-W1040,1050,1060 には、底面ゴムシートは付いておりません。



注意

- 製品を切断・分解しての使用はできません。
- 破損の原因となりますので、製品に強い衝撃を与えないでください。
- リサイクル材料特有の臭いがある場合があります。（時間経過とともに臭いは無くなります。）
- 塩化ビニル製などの床材の変色防止を行う場合は、シートなどを敷いてゴムシートが直接床面に接触しないようにしてください。（CR-W1015タイプ）
- 製品表面温度が-10℃～50℃の範囲でご使用ください。
- 表に記載の製品重量は代表値です。
- 本製品をエポキシパテなどの接着剤で床に固定した場合は、本製品が外れるような強い力をかけると底面が破損する場合があります。
- リサイクル材料のため、製品表面が荒れたり、異色材料が表れたりする場合があります。

【参考】ボルトセット

コードNo.	型番	1セット明細			表面処理	標準価格	梱包
		六角ボルト	六角ナット	ワッシャー			
☑️ 14180	<b>PR-BZ</b>	W3/8 長さ 32mm : 2本	W3/8 : 2個	2枚	溶融亜鉛めっき (HDZ)	オープン	10セット
☑️ 14190	<b>CR-BZ</b>	W3/8 長さ 45mm : 2本					

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



**因幡電工業部**  
〒550-0012 大阪市西区立売堀 4-11-14  
**因幡電機産業株式会社**

札幌営業所 (011)209-1784代 / 名古屋営業所 (052)541-1780代 / 広域営業1課 (06)4391-1713代  
 仙台営業所 (022)782-8521代 / 金沢営業所 (076)262-1783代 / 広域営業2課 (03)5633-5850代  
 関東営業所 (048)642-1783代 / 近畿1課 (06)4391-1940代 / 東京推進課 (03)5633-5850代  
 首都圏1・2課 (03)5633-5850代 / 近畿2課 (06)4391-1732代 / 大阪推進課 (06)4391-1941代  
 横浜営業所 (045)823-1783代 / 広島営業所 (082)545-1132代 / 九州推進課 (092)525-1782代  
 静岡営業所 (054)282-1783代 / 九州1・2課 (092)525-1782代