

断熱粘着テープ DHV に、新しく

NEW

テープ幅 100mm タイプ

DHV-100

が仲間入り

従来のテープ幅 50mm、75mm に続き

幅広の 100mm タイプ が新登場！



テープそのものが
保温材でできているから
「部分的な保温材の増し巻き」など
様々な結露防止に
手軽に利用できます。

仕 様

■ 断熱粘着テープ DHV ■

コード No.	型 番	幅 (mm)	長さ (m)	保温厚 (mm)	標準価格	梱包
07361	DHV- 5010	50	10	3	オープン	12
07362	DHV- 5020	50	20	3	オープン	12
07363	DHV- 7510	75	10	3	オープン	8
07364	DHV- 7520	75	20	3	オープン	8
NEW 07365	DHV-10010	100	10	3	オープン	6
NEW 07366	DHV-10020	100	20	3	オープン	6

材質：30 倍発泡ポリエチレンフォーム JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠

注意 ●高温・多湿な環境下においては、断熱粘着テープのハガレ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めてください。
●保管の際には、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工事業部
〒550-0012 大阪市西区立売堀 4-11-14
因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011) 209-1784代 / 名古屋営業所 (052) 541-1780代 / 広城営業 1 課 (06) 4391-1713代
仙台営業所 (022) 782-8521代 / 金沢営業所 (076) 262-1783代 / 広城営業 2 課 (03) 5633-5850代
関東営業所 (048) 642-1783代 / 近畿 1 課 (06) 4391-1940代 / 東京推進課 (03) 5633-5850代
首都圏 1・2 課 (03) 5633-5850代 / 近畿 2 課 (06) 4391-1732代 / 大阪推進課 (06) 4391-1941代
横浜営業所 (045) 823-1783代 / 広島営業所 (082) 545-1132代 / 九州推進課 (092) 525-1782代
静岡営業所 (054) 282-1783代 / 九州 1・2 課 (092) 525-1782代