

リフォームダクトJD  
仕様書

2023年 11月 22日

因幡電機産業株式会社  
技術本部

## 1. 適用

本仕様書は、リフォームダクト JD シリーズに適用します。

## 2. 製品仕様

リフォームダクト JD シリーズの製品仕様および適合配管表を下表に示します。

品名	型番	材質	色調(近似色)	使用環境温度*
リフォームダクト	JD	カバー:発泡PVC ベース:PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1、 日塗工:L19-90A)	-20℃ ~60℃
	JD-N	PVC		
ウォールコーナー	JW/JWN/JWNL	PVC		
平面エルボカバー90°	JK/JKE	PVC		
平面エルボカバー45°	JKF	PVC		
立面インコーナー90°	JCI	PVC		
立面アウトコーナー90°	JCO	PVC		
立面スライドコーナー	JCS	ABS		
平面チーズカバー	JHT	PVC		
壁貫通チーズカバー	JWT	PVC		
ジョイントカバー	JS/JSN	PVC		
クロスジョイント	JX	PVC		
クロスオーバー継手	JXB	PVC		
異径ジョイント	JDR	PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1、 日塗工:L19-90A)	
異径ジョイントアダプター	JDRA	PVC		
異径アダプター	JDI	PVC		
給水栓用エルボカバー	JEC	本体:PVC 継手ホルダー:POM		
	JES	PVC		
給湯用エルボカバー	JEH	本体:PVC 継手ホルダー:POM		
給水栓ボックス	JEK	PVC		
給水栓用チーズカバー	JTC	本体:PVC 継手ホルダー:POM		
給湯用チーズカバー	JTH	本体:PVC 継手ホルダー:POM		
継手ホルダー用アタッチメント	JEA	SUS		—
自在エルボ	JFE	PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1、 日塗工:L19-90A)	
フリーコーナー	JF	フレキ:PE ジョイント:PVC		
給水栓用ソケットカバー	JSC	本体:PVC パイプホルダーJH:POM		
混合栓用ボックスカバー	JMB	本体:ABS 継手ホルダー:POM		
シーリングキャップ	JP/JSP/JSPN	PVC		
スパーサー	全種類	PVC		
水栓ボックス用アダプター	JET	ABS		
パイプホルダー	JH/JRH	POM		ナチュラル
バンド式パイプホルダー	JBH	PA66		
金属製パイプホルダー	JKH	SUS		—
SUS カバー	JDC/JKC/JCIC	SUS	—	

※給湯に使用の場合は、管内温度が80℃以下で使用してください。

ただし、フリーコーナー(JF)は給湯には使用できません。

### 3. 適合配管表

リフォームダクト JD シリーズの適合配管表を下表に示します。

適合配管表①

■ 配管×ダクト・ホルダー・パーツ早見表

● 屋外使用可能

配管種別	保温材質	(H)VP管												HTVP管				熱伝導率が低い エスロックスCV				熱伝導率が低い ポリウレタン 保温材付き				金属強化 ポリエチレン管 (スーパーエスロ) (メタックスなど)				ステンレス フレキシ管						
		-						10mm						-				5mm				10mm				-				-						
適合配管 の パーツ	配管 サイズ 標準 平差	13	16	20	25	30	13	16	20	13	16	20	10	13	16	13	16	13	13	13	16	20	10	13	16	20	13	15	20	25						
配管ダクト	① リフォームダクト(屋内外用) 【直線配管距離：m以内】	JD-N	13N [13N]	20N [20N]	20N [20N]	-	-	-	-	-	-	13N [2.5m]	20N [3.0m]	20N [1.0m]	20N [1.0m]	13N [3.0m]	20N [3.0m]	20N [3.0m]	13N [3.0m]	20N [2.0m]	20N [3.0m]	13N [3.0m]	② 20N [6.0m]	② 20N [6.0m]	② 20N [6.0m]	-	-	-	-	13N [13N]	13N [20N]	20N [20N]	-	-		
	② リフォームダクト(屋内用) 【直線配管距離：m以内】	JD	13 [13]	20 [20]	25S [25S]	25 [25]	25 [25]	25S [25S]	25 [25]	25 [25]	25 [25]	13 [3.0m]	20 [3.0m]	20 [3.0m]	20 [2.0m]	13 [3.0m]	20 [3.0m]	-	-	25S [3.0m]	-	-	20 [6.0m]	20 [6.0m]	20 [6.0m]	25S [6.0m]	-	-	-	-	13 [13]	13 [20]	25S [25S]	25 [25]		
配管ホルダー	パイプホルダー	JH	13	16	20	25S	-	-	-	-	-	13	16	20	10J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13J	-	-	-	13	13	-	-	-	-		
	パイプホルダー (バンド式)	JBH	13	20	20	25S	25	25	25S	25	25	13	20	20	-	-	-	-	-	25S	-	-	-	20	25S	13	13	20	25S	25	-	-	-	-		
	パイプホルダー (標準用)	JR-N	13J	16J	-	-	-	-	-	-	-	13J	16J	-	-	13J	16J	16J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パイプホルダー (標準用)	JR-HA	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	13A	-	-	-	13A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パイプホルダー (保温材付き用)	JR-HH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13H	16H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	パイプホルダー (コルゲート設置付き用)	JR-HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	金属製パイプホルダー	JKH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
コネクタ	平面エルボカー-90°	JK	13F	20F	20F	25SJ	25	25	25SJ	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25SJ	13F	20F	20F	20F	25SJ	13F	13F	20F	25SJ	25	-	-	-		
	平面エルボカー-90° (大型)	JKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20J	-	-	-	-		
	平面エルボカー-45°	JKF	13F	20F	20F	-	-	-	-	-	-	13F	20F	20F	-	⑤ 13F	⑤ 20F	⑤ 13F	⑤ 20F	⑤ 20F	-	-	-	-	-	-	-	13F	13F	20F	-	-	-	-	-	
	立直インコーナー-90°	JCI	13F	20F	20F	25S	25	25	25S	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25J	13F	20F	20F	20F	25S	13F	13F	20F	25S	25	-	-	-	-	
	立直アウトコーナー-90°	JCO	13F	20F	20F	25SJ	25	25	25SJ	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25SJ	13F	20F	20F	20F	25SJ	13F	13F	20F	25SJ	25	-	-	-	-	
	立直スライドコーナー	JCS	13	20	20	-	-	-	-	-	-	13	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自在エルボ	JFE	13	20	20	-	-	-	-	-	-	13	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フリーコーナー	JF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20F	13F	20F	13F	20F	-	-	13F	-	-	-	-	13F	13F	20F	-	-	-	-	-	
分岐・変換部品	平面テースカパー	JHT	13F	20F	20F	25S	25	25	25S	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25S	13F	20F	20F	20F	25S	13F	13F	20F	25S	25	25	25	25		
	壁取テースカパー	JWT	13	20	20	25S	20	25	25S	25	25	13	20	20	20	13	20	13	20	20	25S	13	20	20	20	25S	13	13	20	25S	25	-	-	-		
	ウォールコーナー	JW	13F	20F	20F	25S	25	25	25S	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25S	13F	20F	20F	20F	25S	13F	13F	20F	25S	25	-	-	-	-	
	ウォールコーナー (ワイド)	JWN	13	20	20	-	-	-	-	-	-	13	20	20	20	13	20	13	20	20	20	13	20	20	20	-	13	13	20	-	-	-	-	-	-	-
	ウォールコーナー (大型タイプ)	JWNL	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	20	-	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	

※1: JDシリーズを給湯に使用する場合は、次の点に注意してください。  
 ・管内温度80℃以下で使用してください。  
 ・樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが外れるおそれがあります。  
 ・樹脂管が熱で伸縮することにより、きしみ音が発生する場合があります。  
 ・樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが落下するおそれがあります。天井面には施工しないでください。  
 ・詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

※2: 屋内のみで使用できます。  
 ※3: エスロックスCVを使用する場合は、JH-13Jを使用してください。  
 ※4: 対応ダクトは、JD-20Nになります。パーツも20サイズを使用してください。  
 ※5: 45°継手を使用し、直線配管距離2m以内としてください。  
 ※6: 詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

適合配管表②

■ 配管×ダクト・ホルダー・パーツ早見表

●...屋外使用可能

配管種別	(H)VP管										HTVP管			熱絶縁加工済 のPFA管 EPO-K201		熱絶縁加工済 のPFA管 EPO-K201		熱絶縁加工済 のPFA管 EPO-K201				金属強化 ポリエチレン管 (スーパーエスロ メックスなど)				ステンレス フレキ管			
	保護材厚										10mm			5mm		10mm		-				-							
適合配管 & パーツ	13	16	20	25	30	13	16	20	13	16	20	10	13	16	13	16	13	13	10	13	16	20	13	15	20	25			
リフォームダクト(屋内外用) 【直線配管距離：m以内】	JD-N	13N 【取付なし】	20N 【取付なし】	20N 【取付なし】	-	-	-	-	-	-	-	13N 【2.5m】	20N 【3.0m】	20N 【1.0m】	20N 【1.0m】	13N 【3.0m】	20N 【3.0m】	20N 【2.0m】	13N 【3.0m】	20N <sup>※1</sup> 【6.0m】	20N <sup>※1</sup> 【6.0m】	20N <sup>※1</sup> 【6.0m】	-	13N 【取付なし】	13N 【取付なし】	20N 【取付なし】	-		
リフォームダクト(屋内用) 【直線配管距離：m以内】	JD	13	20	20	25S	25	25	25S	25	25	25	13	20	20	20	13	20	20	20	20	20	25S	13	13	20	25S	25		
ジョイントカバー	JS	13	20	20	25S	25	25	25S	25	25	25	13	20	20	20	13	20	13	20	20	25S	13	13	20	25S	25			
ジョイントカバー (ベースレス)	JSN	13	20	20	-	-	-	-	-	-	-	13	20	20	20	13	20	13	20	20	-	13	13	20	-	-			
異径ジョイント	JDR	-	20-13	20-13	25S-20	25-20	25-20	-	-	-	-	20-13	20-13	-	20-13	-	20-13	25S-20	-	-	-	-	-	20-13	25S-20	25-20			
異径ジョイントアダプター	JDRA	-	-	-	250-13	250-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250-13			
異径アダプター	JDI	-	20-13	20-13	25S-13	-	-	-	-	-	-	20-13	20-13	-	20-13	-	20-13	-	-	-	-	-	-	20-13	25S-13	-			
クロスジョイント	JX	1320	-	1320	-	-	-	-	-	-	-	1320	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1320	1320	1320	-			
クロスオーバー継手	JXB	13	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
シーリングキャップ	JP	13	20	20	25S	25	25	25S	25	25	25	13	20	20	20	13	20	13	20	20	25S	13	13	20	25S	25			
シーリングキャップ (取付センター位置50mm間)	JSP	13	20	20	-	-	-	-	-	-	-	13	20	20	20	13	20	13	20	20	-	13	13	20	-	-			
シーリングキャップ (NEW)	JSPN	13	20	20	-	-	-	-	-	-	-	13	20	20	20	13	20	13	20	20	-	13	13	20	-	-			
防水栓用エルボカバー	JEC	13	20N	20N 20-20N	25S	25	-	-	-	-	-	20N <sup>※7</sup>	13 <sup>※7</sup>	20N <sup>※7</sup> 20-20N	13 <sup>※7</sup>	20N <sup>※7</sup> 20-20N	20N <sup>※7</sup> 20-20N	20N <sup>※7</sup> 25S	13 <sup>※7</sup>	-	-	-	-	13	13	20N 20-20N	25S	25	
防水栓用エルボカバー (取付センター位置50mm間) 内装付用(取付センター位置50mm間)	JES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	13 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	13 <sup>※7</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-			
給湯用エルボカバー	JEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	20	20-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	20	20-20	-			
給湯用テーズカバー	JTC	13	20	20	-	-	-	-	-	-	-	13 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	13 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	20 <sup>※7</sup>	13 <sup>※7</sup>	-	-	-	-	13	13	20	-			
給湯用テーズカバー	JTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-			
継手ホルダー用 アタッチメント	JEA	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
防水栓用ソケットカバー	JSC	13F	20F	20F 20-20F	-	-	-	-	-	-	-	20F	13 <sup>※8</sup>	20F <sup>※8</sup> 20-20F	13 <sup>※8</sup>	20F <sup>※8</sup> 20-20F	20F <sup>※8</sup> 20-20F	20F <sup>※8</sup> 13	-	-	-	-	13F	13F	20F 20-20F	-	-		
混合栓用ボックスカバー	JMB	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-			
防水栓ボックス	JEK	13	20	20	-	-	-	-	-	-	13	20	20	20	13	20	13	20	20	-	-	-	13	13	-	-			

※1: JDシリーズを給湯に使用する場合は、次の点に注意してください。  
 ・管内温度80℃以下で使用してください。  
 ・樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが外れるおそれがあります。  
 ・直線配管距離は、当社耐熱給湯試験結果に基づいた目安です。使用環境によっては記載の直線配管距離を満たせない場合があります。  
 ・樹脂管が熱で伸縮することにより、きしみ音が発生する場合があります。  
 ・樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが落下するおそれがあるため、天井面には施工しないでください。  
 ・詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

※2: 屋内のみで使用できます。  
 ※3: JD-20は使用できません。  
 ※4: 給湯用にも使用できます。  
 ※5: JSC-13Fの直線配管距離は1.5m以下、JSC-20FおよびJSC-20-20Fは2.0m以下。  
 ※6: これらの数値は当社耐熱給湯試験結果に基づいた目安です。使用環境によっては記載の直線配管距離を満たせない場合があります。  
 ※7: 詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

以上