

リフォームダクト J D
仕 様 書

2 0 2 5 年 4 月 3 日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適用

本仕様書は、リフォームダクト JD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

リフォームダクト JD シリーズの製品仕様および適合配管表を下表に示します。

品 名	型 番	材 質	色 調 (近似色)	使用環境温度※
リフォームダクト	JD-N	PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1、 日塗工:P19-90A)	-20℃ ～60℃
ウォールコーナー	JW/JWN/JWNL	PVC		
平面エルボカバー90°	JK/JKE	PVC		
平面エルボカバー45°	JKF	PVC		
立面インコーナー90°	JCI	PVC		
立面アウトコーナー90°	JCO	PVC		
立面スライドコーナー	JCS	ABS		
平面チーズカバー	JHT	PVC		
壁貫通チーズカバー	JWT	PVC		
ジョイントカバー	JS/JSN	PVC		
クロスジョイント	JX	PVC		
クロスオーバー継手	JXB	PVC		
異径ジョイント	JDR	PVC	ダークブルー	
異径ジョイントアダプター	JDRA	PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1、 日塗工:P19-90A)	
異径アダプター	JDI	PVC		
給水栓用エルボカバー	JEC	本体：PVC 継手ホルダー：POM		
	JES	PVC		
給湯用エルボカバー	JEH	本体：PVC 継手ホルダー：POM		
給水栓ボックス	JEK	PVC		
給水栓用チーズカバー	JTC	本体：PVC 継手ホルダー：POM		
給湯用チーズカバー	JTH	本体：PVC 継手ホルダー：POM		
継手ホルダー用アタッチメント	JEA	SUS		
自在エルボ	JFE	PVC		
フリーコーナー	JF	フレキ：PE ジョイント：PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1、 日塗工:P19-90A)	
給水栓用ソケットカバー	JSC	本体：PVC パイプホルダーJH：POM		
混合栓用ボックスカバー	JMB	本体：ABS 継手ホルダー：POM		
シーリングキャップ	JP/JSP/JSPN	PVC		
スペーサー	全種類	PVC		
コーナー用補強部材	JDG	PVC		
水栓ボックス用アダプター	JET	ABS		
パイプホルダー	JH/JRH	POM		
バンド式パイプホルダー	JBH	PA66		
金属製パイプホルダー	JKH	SUS		
ステンレスカバー	JDC/JKC/JCIC	SUS	ナチュラル	
			—	
			—	

※給湯に使用の場合は、管内温度が 80℃以下で使用してください。

3. 適合配管表

リフォームダクト JD シリーズの適合配管表を下表に示します。

適合配管表①

■ 配管×ダクト・ホルダー・パーツ早見表

表内に記載の数字は製品サイズ (■は兼用使用可能パーツ)

配管種別				(H)VP管									HTVP管			鋼管ポリエチレン ボリブチン管 保温付付き				鋼管ポリエチレン管 ボリブチン管 保温付付き				鋼管ポリエチレン管 ボリブチン管 保温付付き				ステンレス プレキ管				型番		
保温材厚		—									10mm			—				5mm				10mm				—				—				
適合配管 と パーツ		配管 サイズ		13	16	20	25	30	13	16	20	13	16	20	10	13	16	13	16	20	13	16 ²⁰ O社 B社		10	13	16	20	13	15	20	25			
リフォームダクト 【直結配管距離：m以内】	JD-N		13N	20N	20N	—	—	—	—	—	—	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	—	13N	20N	20N	—	—	—	—	13N	13N	13N	20N	
			【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】		
リフォームダクト 【直結配管距離：m以内】			13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N	
			【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】	【直結配管距離：m以内】			
パイプホルダー	JH		13	16	20	25S	—	—	—	—	—	13	16	20	10J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10J	13J	—	—	—	13	13	—		
	JBH		13	20	20	25S	25	25	25S	25	25	13	20	20	—	—	—	—	—	—	25S	—	—	—	—	20	25S	13	13	13	20			
	JRH-J		13J	16J	—	—	—	—	—	—	—	13J	16J	—	—	13J	16J	16J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13J	—	—		
	JRH-A		13A	—	—	—	—	—	—	—	—	13A	—	—	—	13A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	JRH-H		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13H	16H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	JRH-C		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13C	16C 27	16C 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	JKH		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
コーナー	JK		13F	20F	20F	25SJ	25	25	25SJ	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25SJ	13F	20F	20F	20F	20F	20F	25SJ	13F	13F	13F	20F		
	JKE		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20J		
	JKF		13F	20F	20F	—	—	—	—	—	—	13F	20F	20F	—	13F	20F	13F	20F	20F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13F	13F	13F	20F
	JCI		13F	20F	20F	25S	25	25	25S	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25J	13F	20F	20F	20F	20F	20F	25S	13F	13F	13F	20F		
	JCO		13F	20F	20F	25SJ	25	25	25SJ	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25SJ	13F	20F	20F	20F	20F	20F	25SJ	13F	13F	13F	20F		
	JCS		13	20	20	—	—	—	—	—	—	13	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	13	20	
	JFE		13	20	20	25S	—	—	25S	—	—	13	20	20	—	—	—	—	—	—	25S	—	—	—	—	—	—	25S	13	13	13	20		
	JF		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20F	13F	20F	13F	20F	—	—	13F	20F	20F	—	—	—	—	—	13F	13F	13F	20F	
ウォールコーナ	JHT		13F	20F 20-13F	20F 20-13F	25S	25-20	25-20	25S	25	25	13F	20F 20-13F	20F 20-13F	20F	13F	20F 20-13F	13F	20F 20-13F	20F	25S	13F	20F	20F	20F	20F	20F	25S	13F	13F	13F	20F		
	JWT		13	20	20	25S	20	25	25S	25	25	13	20	20	20	13	20	13	20	20	25S	13	20	20	20	20	20	25S	13	13	13	20		
	JW		13F	20F	20F	25S	25	25	25S	25	25	13F	20F	20F	20F	13F	20F	13F	20F	20F	25S	13F	20F	20F	20F	20F	20F	25S	13F	13F	13F	20F		
	JWN		13	20	20	—	—	—	—	—	—	13	20	20	20	13	20	13	20	20	—	—	13	20	20	20	20	—	—	13	13	13	20	
	JWNL		—	20	20	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20	—	20	—	20	20	—	—	20	20	20	20	20	—	—	—	—	20		

※1: JDシリーズを給湯に使用する場合は、次の点に注意してください。

- ・室内温度80℃以下で使用してください。
- ・配管が熱で伸縮することにより、カバーが外れるおそれがあります。
- ・直結配管距離は、当社耐熱経路試験結果に基づいた目安です。使用環境によっては記載の直結距離を満たさない場合があります。
- ・配管が熱で伸縮することにより、きしみ音が発生する場合があります。
- ・配管が熱で伸縮することにより、カバーが落下するおそれがあるため、天井面には施工しないでください。
- ・詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

※2: O社: 株式会社オダ製作所(コルゲートイーザーボリ)、B社: 株式会社ブリヂストン(スーパースロ)

- ※3: 屋外(給湯用途)施工の場合は、JDGLRを使用してください。
- ※4: エスロベックスCVを使用する場合は、JH13Fを使用してください。
- ※5: 対応ダクトは、JD-20Nにのみです。パイプは20サイズを使用してください。
- ※6: 45°継手を使用し、直結配管距離2m以内としてください。
- ※7: 詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

表内に記載の数字は製品サイズを表しています。

(■は兼用使用可能パーツ)



適合配管表②

■ 配管×ダクト・ホルダー・パーツ早見表

配管種別		(H) VPP管										HTVP管			緑色のエチレン管 ボリブテン管 120℃耐圧5V			茶色のエチレン管 ボリブテン管 保護材付付き			黒色のエチレン管 ボリブテン管 コルダート 保護材付付き			金属強化 ポリエチレン管 (スーパーエスロ) (メタックスなど)			ステンレス フレキシ管			型番						
保護材厚		10mm										—			5mm			10mm			16 ^{※2} O社 B社			10			13				16					
適合配管 パーツ		13	16	20	25	30	13	16	20	13	16	20	10	13	16	13	16	20	13	16	20	13	16	20	10	13	16	20	13		15	20	25			
リフォームダクト(※外装用) 【直埋配管仕様：m以内】	JD-N	13N	20N	20N	—	—	—	—	—	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	—	—	—	—	13N	13N	13N	20N
		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N	
リフォームダクト(※内装用) 【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N	20N	20N	13N	20N	20N	13N	20N	20N	20N	25SN	13N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	20N	25SN	13N	13N	13N	20N		
【直埋配管仕様：m以内】		13N	20N	20N	25SN	25N	25N	25SN	25N	13N	20N																									

※1: JDシリーズを給湯に使用する場合、次の点に注意してください。

・管内温度80℃以下で使用してください。

・樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが外れるおそれがあります。

・直線配管距離は、当社耐熱給湯試験結果に基づいた目安です。使用環境によっては記載の直線距離を満たさない場合があります。

・樹脂管が熱で伸縮することにより、おしり管が脱落する場合があります。

・樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが落下するおそれがあるため、天井面には施工しないでください。

・詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

※2: O社：株式会社オンダ製作所(コルゲートイージーカブリ)、B社：株式会社プリチズマン(らく楽コルゲートパイプ)

※7: 給湯用にも使用できます。

※8: JSC-13Fの直線配管距離は1.5m以下、JSC-20FおよびJSC-20-20Fは2.0m以下。

※9: これらの数値は当社耐熱給湯試験結果に基づいた目安です。使用環境によっては記載の直線配管距離を満たさない場合があります。

※: 詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

表内に記載の数字は製品サイズを表しています。

(■)は屋外使用可能パーツ

13 JS JS-13

以上