



型番	銅管		保温材		ポリ桧色調	国土交通省仕様 JCDA 0009	JCDA 0010	
	外径	肉厚	外径	肉厚				
KN-340N-KHE	9.52	0.80	51	20	白	適合	適合	
KN-440N-KHE	12.70	0.80	54		緑			
KN-540N-KHE	15.88	1.00	57		黒			
KN-640A-KHE	19.05	1.05	61		赤			
KN-740N-KHE	22.22	1.20	64		白		適合	—
KN-840A-KHE	25.40	1.35	67		緑			
KN-940A-KHE	28.58	1.55	70		黒			
KN-1040A-KHE	31.75	1.70	73		赤			
KN-1140A-KHE	34.92	1.85	76		白			
KN-1240A-KHE	38.10	2.00	80		緑			
KN-1340A-KHE	41.28	2.15	84		なし*			
KN-1440A-KHE	44.45	2.30	86		なし*			
KN-1640A-KHE	50.80	2.65	93		なし*			
KN-1740A-KHE	53.98	2.80	96		なし*			

※銅管の両端はシュリンクフィルムを包装。

3	ポリ桧	ポリエチレン	寸法表による	2	—	 <b>因幡電機産業株式会社</b> INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	ネオパイプKHE 4.0m (拡張なし) KN-KHE	
2	銅管	リン脱酸銅継目無管	—	1	JIS H 3300 C 1220 T		由井	由井	松村	堀口			図番 DRAWING NO.
1	保温材	ポリエチレンフォーム	ライトグレッシュトン	1	化学架橋30倍発泡 JIS A9511 A-PE-C-2準拠		24.03.14	24.03.14	24.03.14	24.03.14			
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS		尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				