



型番	銅管		保温材		ポリ栓 色調	国土交通省仕様 JCDA 0009	JCDA 0010
	外径	肉厚	外径	肉厚			
KN- 340-10H	9.52	0.80	27	10	白	適合*2	適合
KN- 440	12.70	0.80	34		緑		
KN- 540	15.88	1.00	37		黒		
KN- 640	19.05	1.00	41		赤	—	
KN- 640-1.05T	19.05	1.05	41			適合*2	
KN- 740	22.22	1.00	44		白	—	
KN- 740-1.2T	22.22	1.20	44			適合*2	
KN- 840	25.40	1.00	47		緑	—	
KN- 940	28.58	1.00	50		黒		
KN- 1040	31.75	1.10	53		赤		
KN- 1140	34.92	1.10	57		白		
KN- 1240	38.10	1.35	60		緑		
KN- 1340	41.28	1.45	64		なし ^{※1}		
KN- 1440	44.45	1.55	66		なし ^{※1}		
KN- 1640	50.80	1.40	83	なし ^{※1}			
KN- 1740	53.98	1.50	86	なし ^{※1}			
			15				

※1 銅管両端はシュリンクフィルムを包装。
※2 液管として使用する場合のみ、国土交通省仕様に適合します。

3	ポリ栓	ポリエチレン	寸法表による	2	—	INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	ネオパイプKN(拡管なし) KN	
2	銅管	リン脱酸銅継目無管	—	1	JIS H 3300 C 1220 T		由井	由井	松村	堀口			
1	保温材	ポリエチレンフォーム	ライトグレッシュトン	1	化学架橋30倍発泡 JIS A9511 A-PE-C-2準拠		24.03.14	24.03.14	24.03.14	24.03.14			
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS		尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NO.	P-2402-DOU056		