

スリムダクトLD
仕様書

2022年 4月 12日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. 適用

本仕様書はスリムダクト LD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

- ・スリムダクト LD シリーズは、国土交通省標準仕様書合致品です。
- ・スリムダクト LD シリーズは、難燃材料を使用しています。
(ABS 製パーツおよび SL-300、LA-70、LA-90 を除く)

スリムダクト LD シリーズの製品仕様を 表-1 に示します。

表-1 製品仕様

品名	型番	呼びサイズ	材質	色調 (近似色)	使用温度範囲
スリムダクト LD	LD	70,90	PVC ※)	アイボリー (マンセル 5Y8/1, 日塗工 L25-80B) グレー (マンセル N6.5, 日塗工 LN-65) ブラウン (マンセル 10YR3/1, 日塗工 L19-30B) ホワイト (マンセル N9.0, 日塗工 LN-90) ブラック (マンセル N2.0, 日塗工 LN-20)	-20~60°C (製品表面温度)
ウォールコーナー	LDW		PVC		
ウォールコーナー後付用	LDWA				
ウォールコーナー エアコンキャップ用	LDWM	70,70L,90,90L	PVC		
ウォールコーナー 換気エアコン用	LDWK	70			
ウォールコーナー エアコンキャップ/換気エアコン用	LDWX	70,70L	格子部: ABS		
コーナー平面 90°	LDK	70,90	PVC		
コーナー平面 45°	LDKF				
平面自在コーナー	LDKS				
コーナー立面 90°	LDC				
コーナー立面 45°	LDCF				
ひねり 90°エルボ	LDN	70			
	LDNA	90			
	LDNB				
T型ジョイント	LDT	70,90			
分岐ジョイント	LDJA				
異径ジョイント	LDR		90-70		
ジョイント	LDJ		PE		
段差継手	LDIF				
端末カバー	LDEN				
フリーコーナー	LDF				
シーリングキャップ	LDP				
スリムキャップ	LDWC				
フリーコーナー	LDF			ABS	
スリムキャップ	LDWC				
配管固定サドル	SL	—	SLバンド: PE SLサドル: POM	ナチュラル	
フリーコーナーサドル	LDFS	70,90	SUS304	—	
仮設用穴ふさぎプレート	LA	70,90	PP	アイボリー	

※ブラウン・ブラックの材質は、高耐候性特殊樹脂。