

スリムダクトPD
仕様書

2021年 9月 28日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. 適用

本仕様書はスリムダクト PD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

製品仕様を 表-1 に示します。

表-1 製品仕様

品名	型番	サイズ ラインナップ	材質	ダクト 差込み長さ (mm)	
				PD-90/120	PD-140
スリムダクト PD	PD	90,120,140	PVC		
固定ジョイント	PDB-N	90,120,140	PVC	49	52
ブラケット 固定ジョイント	PDBK	90,120	PVC	48	—
コーナー90°	PDE	90,120,140	PVC	32	40
コーナー45°	PDF	90,120,140	PVC	32	40
ジョイント	PDJ	90,120,140	PVC	32	40
端末カバー	PDC	90,120,140	PVC	32	40
T型ジョイント	PDT	90,120,140	PVC	32	40
異径アダプタ	PDI	120-90,140-120	PVC	32	32
ウォールプレート	PWP-N	90,120,140	本体：PVC 化粧パッキン： エラストマー		
ウォールプレート	PSP	90,120	PVC		
分岐継手カバー	PDJTN	90・120・140 共用	AES	30 以上	30 以上
PDS D 変換継手	PSDR	90,120	PVC	32	—
継手固定金具	PDL	90・120・140 共用	SUS 304		
継手背面固定金具	PDH	90・120・140 共用	SUS 304		
切り欠き補強部材	PDK	90・120・140 共用	PVC		
ダクト支持バンド	PDY	90,120,140	SUS 304		
ダクト固定バンド	PDU	90,120,140	SUS 304		

使用温度範囲：-20～60℃（製品表面温度）

色調（近似色）：アイボリー（マンセル 5Y8/1，日塗工 K25-80B）

※スリムダクト PD シリーズは、冷媒用断熱材被覆銅管に使用する場合において平成 31 年版国土交通省標準仕様書合致品です。

※スリムダクト PD シリーズは、難燃材料を使用しています。