

ス リ ム ダ ク ト P D
仕 様 書

2 0 2 5 年 8 月 2 9 日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適 用

本仕様書はスリムダクト PD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

製品仕様を 表－1 に示します。

表－1 製品仕様

品 名	型 番	サイズ ラインナップ	材 質	ダクト 差込み長さ (mm)	
				PD-90/120	PD-140
スリムダクト PD	PD	90,120,140	PVC	—	
固定ジョイント	PDB-N	90,120,140	PVC	49	52
ブラケット 固定ジョイント	PDBK	90,120	PVC	48	—
コーナー90°	PDE	90,120,140	PVC	32	40
コーナー90° ミニ	PDEM	90,120	PVC	16	—
コーナー45°	PDF	90,120,140	PVC	32	40
自在コーナー	PDKS	90,120	PVC	32	—
T型ジョイント	PDT	90,120,140	PVC	32	40
T型ジョイントミニ	PDTM	90,120	PVC	16	—
分岐継手カバー	PDJTN	90・120・140 共用	AES	30 以上	30 以上
異径アダプター	PDI	120-90,140-120	PVC	32	32
異径アダプター	PDIC	120-90	PVC	—	
継手接続アダプター	PDA	90,120	PVC	—	
PDS 変換継手	PSDR	90,120	PVC	32	—
ジョイント	PDJ	90,120,140	PVC	32	40
端末カバー	PDC	90,120,140	PVC	32	40
ウォールプレート	PWP-N	90,120,140	本体：PVC 化粧パッキン： エラストマー	—	
ウォールプレート	PSP	90,120	PVC	40	—
止水ウォールプレート	PDP	90,120	PVC	32	—
継手固定金具	PDL	90・120・140 共用	SUS 304	—	
継手背面固定金具	PDH	90・120・140 共用	SUS 304	—	
ダクト保持金具	PDS	90・120 共用	SUS 304	—	
TKL 収納カバー	PDTKL	90,120	PVC	35	—
切り欠き補強部材	PDK	90・120・140 共用	PVC	—	
ダクト支持バンド	PDY	90,120,140	SUS 304	—	
ダクト固定バンド	PDU	90,120,140	SUS 304	—	
バルブ穴用化粧カバー	PDV	90・120 共用	EPDM	—	

使用温度範囲：－20～60℃（製品表面温度）

色 調（近似色）：アイボリー（マンセル 5Y8/1，日塗工 L25-80B）

※スリムダクト PD シリーズは、公共建築工事標準仕様書における材料規定「保温化粧ケース」及び「合成樹脂製カバー3（保温化粧カバータイプ）」に合致しています。

※JIS A 1322 に規定する防災 2 級に合格しています。（材質：PVC に限る）

※スリムダクト PD シリーズは、難燃材料を使用しています。