

スリムダクトSD
仕様書

2022年 6月 16日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

1. 適用

本仕様書はスリムダクト SD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

- ・スリムダクト SD シリーズは、国土交通省標準仕様書合致品です。
- ・スリムダクト SD シリーズは、難燃材料を使用しています。
(ABS 製パーツおよび SL-300、SA-77、SHCB を除く)

スリムダクト SD シリーズの製品仕様を 表-1、表-2、表-3 に示します。

表-1 製品仕様

品名	型番	呼びサイズ	材質	色調(近似色)	使用温度範囲
スリムダクト SD	SD	66,77,100,140	PVC ^{注1)}	アイボリー (マンセル 5Y8/1, 日塗工 L25-80B) グ レ ー (マンセル N6.5, 日塗工 LN-65) ブ ラ ウ ン (マンセル 10YR3/1, 日塗工 L19-30B) ホ ワ イ ト (マンセル N9.0, 日塗工 LN-90) ブ ラ ッ ク (マンセル N2.0, 日塗工 LN-20) ナチュラル	-20~60°C (製品表面温度)
ウォールコーナー	SW	66,77,100,140	PVC		
ウォールコーナー後付用	SWA	77,100 ^{注3)}			
ウォールコーナーエアコンキャップ用	SWM	77,77L,100			
ウォールコーナー換気エアコン用	SWK	77	PVC 格子部: ABS		
ウォールコーナー エアコンキャップ/換気エアコン用	SWX ^{注2)}	77,77L			
スリムコーナー平面 90°	SK	66,77,100,140	PVC		
ミニスリムコーナー平面 90°	SKM	66,77			
スリムコーナー平面 45°	SKF	66,77,100,140			
平面自在コーナー	SKS	77,100			
スリムコーナー立面 90°	SC	66,77,100,140			
ミニスリムコーナー立面 90°	SCM	66,77			
スリムコーナー立面 45°	SCF	66,77,100,140			
立面自在コーナー	SCS ^{注3)}	77,100			
ひねり 90°エルボ	SN	77			
	SNA ^{注3)}	100			
	SNB ^{注3)}				
T型ジョイント	ST	77,100,140			
スリムジョイント	SJ	66,77,100,140			
異径ジョイント	SDR	100-77, 140-100			
異型アダプタ	SDI	77-66			
分岐ジョイント	SJA	100			
段差継手	SIF	66,77,100			
端末カバー	SE	66,77			
	SEN	66,100,140			
スリムキャップ	SWC	66,77,100,140	ABS (SP-100 は PVC)		
シーリングキャップ	SP	66,77,100,140			
フリーコーナー	SF	66,77,100,140	66,77 : PE 100,140 : PP		
フリーコーナー 2m	SF	66,77	PE		
フリーコーナージョイント	SFJ	66,77,100	PVC		
フリーコーナーサドル	SFS	66,77,100,140	SUS 304		
配管固定サドル	SL	—	SL バンド: PE SL サドル: POM		
仮設用穴ふさぎプレート	SA	77	PP	アイボリー	

注 1) SD-77・100 のアイボリー・グレー、SD-66・77・100 のブラック・ブラウンは、高耐候性特殊樹脂。

注 2) SWX-77 の色調はホワイトを除く。

注 3) SCS-77/100・SNA-100・SNB-100・SWA-100 の色調は、アイボリー・ホワイトのみ。

表-2 製品仕様 (浮かし施工システム用パーツ)

品名	型番	呼びサイズ	材質	色調(近似色)	使用温度範囲
浮かしウォールコーナー	SWU	77	PVC	アイボリー (マンセル 5Y8/1, 日塗工 L25・80B)	-20~60℃ (製品表面温度)
SWU用スペーサー	SWUS	77	PVC		
ダクト架台	SDUD	77	AES (内側補強金 ZAM※)		
カバー外れ防止金具	SDUO	77	SUS		
パーツ架台	SDUP	77	AES		
架台スペーサー	SDUS	77	AES		

※高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板

表-3 製品仕様 (太陽光配線化粧パーツ)

品名	型番	呼びサイズ	材質	色調(近似色)	使用温度範囲
PFD 管引込カバー	SECB	77	PVC	アイボリー (マンセル 5Y8/1, 日塗工 L25・80B)	-20~60℃ (製品表面温度)
ボックス接続カバー	SPCB	77	PVC		
ケーブル保持具	SHCB	77	POM	ナチュラル	

以上