



型番			銅管			保温材			
			外径	肉厚	長さL(m)	内径	肉厚	長さL(m)	
SPH-F233	SPH-F233-V3	SPH-233-C	6.35	0.80	3.0	8	8	3.0	
			9.52			11			
SPH-F233.5	SPH-F233.5-V3	SPH-233.5-C	6.35		3.5	8		3.5	
			9.52			11			
SPH-F234	SPH-F234-V3	SPH-234-C	6.35		4.0	8		4.0	
			9.52			11			
SPH-F235	SPH-F235-V3	SPH-235-C	6.35		5.0	8		5.0	
			9.52			11			
—	—	SPH-236-C	6.35		6.0	8		6.0	
			9.52			11			
SPH-F237	SPH-F237-V3	SPH-237-C	6.35		7.0	8		7.0	
			9.52			11			
SPH-F243	—	—	6.35		3.0	8		8	3.0
			12.70			14			
SPH-F244	—	—	6.35	4.0	8	8	4.0		
			12.70		14			10	
SPH-F245	—	—	6.35	5.0	8	8	5.0		
			12.70		14			10	
SPH-F247	—	—	6.35	7.0	8	8	7.0		
			12.70		14			10	

6	保温材	ポリエチレン	ライトグレイシュトーン	1	化学架橋30倍発泡 JIS A9511 A-PE-C-2準拠
5	保温材	ポリエチレン	ライトグレイシュトーン	1	化学架橋30倍発泡 JIS A9511 A-PE-C-2準拠
4	銅管	リン脱酸銅継目無管	—	1	JIS H 3300 C 1220 T
3	銅管	リン脱酸銅継目無管	—	1	JIS H 3300 C 1220 T
2	フレアナット	黄銅	—	2	両端ポリ栓付
1	フレアナット	黄銅	—	2	両端ポリ栓付
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	フレア配管セット SPH	
	池辺	荒木	池辺	金田			図番 DRAWING NO.
	21.03.22	21.03.22	21.03.22	21.03.22			
尺度 SCALE	F/		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION				