

新サイズ
追加

全ネジボルト取付タイプ

スーパーロック S 型 SRS-60

既存サイズと合わせて、

**10mm厚保温
空調用ドレン排水管の
支持に対応可能**

- ワンタッチでボルトに取り付けできます。
- ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
- ボルト取り付け時の高さ調整が容易に変更できるためドレン勾配の調整も簡単にできます。

**VP-40+10mm厚保温材用サイズ
(弊社断熱パイプカバーPMQ-40)**

仕 様





寸法図

SRS-25

SRS-30 ~ 50

SRS-60

SRS-65



表面処理：ユニクロ

コード No.	型 番	適合配管サイズ					許 容 静荷重	寸 法 (mm)					標準価格	梱包
		VP 管サイズ +10mm厚保温材 (弊社断熱パイプカバー-PMQ)	弊社ドレンパイプ 保温材付 NDD	裸 VP管	被覆銅管 保温材厚			L ₁	L ₂	H	A	本体 材厚 (t1)		
					10mm	20mm								
55890	SRS-25	—	—	25	12.70	—	196N (20kgf)	74	59	82	32	1.2	¥ 240	100
55930	SRS-30	VP-13+10mm厚保温材 (PMQ-13)	NDD-20N,204N	30	19.05	—		75	63	80	38		¥ 240	50
55900	SRS-35	VP-16+10mm厚保温材 (PMQ-16)	NDD-25N,254N	—	22.22	—		81	69	83	44		¥ 240	50
55910	SRS-40	VP-20+10mm厚保温材 (PMQ-20)	NDD-304N	40	28.58	9.52		85	73	85	48		¥ 250	50
55940	SRS-45	VP-25+10mm厚保温材 (PMQ-25)	—	—	31.75	12.70		89	77	87	52		¥ 260	50
55920	SRS-50	VP-30+10mm厚保温材 (PMQ-30)	NDD-404N	50	38.10	22.22		97	85	91	60	¥ 260	50	
55960	SRS-60	VP-40+10mm厚保温材 (PMQ-40)	—	—	44.45	28.58		105	94	98	68	1.6	¥ 280	50
55950	SRS-65	VP-50+10mm厚保温材 (PMQ-50)	NDD-504N	65※1)	50.80※2)	38.10		118	106	127	80		¥ 340	50

△ 注意 ●屋内専用です。●W3/8 ボルト以外には使用しないでください。

※1) 吊りピッチを 1M 以下としてご使用ください。

※2) 保温材厚：15mm

お問い合わせは、

http://www.INABA-DENKO.com/



因幡電工事業部

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)

因幡電機産業株式会社

札幌営業所 (011)209-1784(代) / 金沢営業所 (076)262-1783(代) / 仙台推進課 (022)293-1785(代)
 仙台営業所 (022)293-1785(代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940(代) / 東京推進課 (03)5783-1721(代)
 関東営業所 (048)642-1783(代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732(代) / 名古屋推進課 (052)541-1780(代)
 首都圏 1 課 (03)5783-1723(代) / 広島営業所 (082)545-1132(代) / 大阪推進課 (06)4391-1941(代)
 首都圏 2 課 (03)5783-1724(代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785(代) / 福岡推進課 (092)283-1785(代)
 神奈川 1・2 課 (045)470-1780(代) / 広域 1 課 (06)4391-1713(代) / 海外販売課 (06)4391-1920(代)
 名古屋営業所 (052)541-1780(代) / 広域 2 課 (03)5783-1722(代)