

スーパーロック S 型 SRS  
仕 様 書

2020年 1月 31日

因幡電機産業株式会社  
開発統括部

## 1. 適用

本仕様書は、スーパーロック S 型 SRS に適用します。

## 2. 製品仕様

本製品の仕様および許容静荷重を 表-1 に、寸法を 表-2 に示します。

表-1 仕様および許容静荷重

型番	材質および加表	適合配管サイズ					許容静荷重
		VP管 <sup>φ</sup> + 保温材厚 10mm (PMQ)	ネオドレン パイプ	VP管	被覆銅管(mm)		
					保温材厚		
10mm	20mm						
SRS-25	【本体】 材質：冷間圧延鋼板 表面処理：電気亜鉛メッキ (ユニクロ)  【バネ】 材質：ステンレス	—	—	25	12.7		196N (20kgf)
SRS-30		VP-13+ PMQ-13	NDD-20N	30	19.05		
SRS-35		VP-16+ PMQ-16	NDD-25N	—	22.22		
SRS-40		VP-20+ PMQ-20	NDD-304N	40	28.58	9.52	
SRS-45		VP-25+ PMQ-25	—	—	31.75	12.70	
SRS-50		VP-30+ PMQ-30	NDD-404N	50	38.10	22.22	
SRS-60		VP-40+ PMQ-40	—	—	44.45	28.58	
SRS-65		VP-50+ PMQ-50	NDD-504N	—	50.80*	38.10	

※ 保温材厚：15mm

- ・屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- ・W3/8 ボルト以外には使用しないでください。
- ・許容静荷重 196N (20kgf) です。それ以上の荷重がかかる配管には使用しないでください。
- ・作業時には作業用手袋などをご使用ください。

表-2 寸法

型番	寸法 (mm)					
	L1	L2	H	A	本体 材厚	フタ 材厚
SRS-25	74	59	82	32	1.2	1.0
SRS-30	75	63	80	38		
SRS-35	81	69	83	44		
SRS-40	85	73	85	48		
SRS-45	89	77	87	52		
SRS-50	97	85	91	60	1.6	
SRS-60	105	94	98	68		
SRS-65	118	106	127	80		

