

リフォームダクトツインタイプ TJD
仕 様 書

2025年 4月 3日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 用 途

本仕様書は、リフォームダクトツインタイプ TJD シリーズに適用します。

2. 製品仕様

リフォームダクトツインタイプ TJD リーズの製品仕様および適合配管表を下表に示します。

製品仕様				
品 名	型 番	材 質	色 調	使用環境温度※
リフォームダクトツインタイプ	TJD	PVC	アイボリー (シルキーホワイト系) (マンセル:2.5Y 8.95/1) 日塗工:K19-90A)	-20℃ ~60℃
セパレーター	TJDSP	PVC		
ウォールコーナー	TJW	PVC		
平面エルボカバー90°	TJK	PVC		
立面インコーナー90°	TJCI	PVC		
立面インコーナー90°ミニ	TJCIM	PVC		
立面アウトコーナー90°	TJCO	PVC		
立面アウトコーナー90°ミニ	TJCOM	ASA		
平面チーズカバー	TJHT	PVC		
壁貫通チーズカバー	TJWT	PVC		
ジョイントカバー	TJS	PVC		
ソケットカバー	TJSC	PVC		
混合栓用ボックスカバー	TJMB	ABS		
シーリングキャップ	TJP	PVC		
シングル変換アダプター	TJAD	PVC		
スパーサー	全種類	PVC		
継手ホルダー	JECH/JEHH	POM	ナチュラル	
パイプホルダー	JH/JRH	POM	ナチュラル	
バンド式パイプホルダー	JBH	PA66	ナチュラル	
金属製パイプホルダー	JKH	SUS	—	
水栓ボックス用アダプター	JET	ABS	アイボリー	


※給湯に使用の場合は、管内温度が 80℃以下で使用してください。

3. 配管適合表

リフォームダクト TJD シリーズの適合配管表を下表に示します。

■ 配管×ダクト・ホルダー早見表

表内に記載の数字は製品サイズ (■ は屋外使用可能パーツ)

配管種別																		
		(H) VP管 HTVP管	架橋ポリエチレン管 ポリブテン管 エスロベックスCV			架橋ポリエチレン管 ポリブテン管 保温材付			架橋ポリエチレン管 ポリブテン管 コルゲード被覆付き			金属強化ポリエチレン管 (スーパーエスロ メタックスなど)			ステンレスフレキ管			
保温材厚		—			—			5mm		10mm		—		—				
適合配管			13 16 20			10 13 16			13 16 13		13 16 ^{※2}		10 13 16			13 15 20		
			O杜 B杜															
配管 ダクト	※1 リフォームダクト ツインタブ (屋内外兼用) 【直線配管距離：≦2m以内】	TJD																
配管 保持具	パイプホルダー	JH																
	パイプホルダー	JRH-J																
	パイプホルダー (採管用)	JRH-A																
	パイプホルダー (保温材付樹脂管用)	JRH-H																
	パイプホルダー (コルゲート被覆管用)	JRH-C																
	パイプホルダー (バンド式)	JBH																
	金属製 パイプホルダー	JKH																

- ※1：JDシリーズを給湯に使用の場合は、次の点に注意してください。
 - 金属製継手は、熱でカバーが変形するおそれがありますので、使用できません。
 - 樹脂管用の継手を使用する場合、継手のソケットの外径は、φ39以下のものを使用してください。
 - 管内温度80℃以下で使用してください。
 - 樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが外れるおそれがあります。直線配管距離は、当社耐熱給湯試験結果に基づいた目安です。
 - 使用環境によっては記載の直線距離を満たせない場合があります。
 - 樹脂管が熱で伸縮することにより、きしみ音が発生する場合があります。
 - 樹脂管が熱で伸縮することにより、カバーが落下するおそれがあるため、天井面には施工しないでください。
- ※2：O社…株式会社オンダ製作所(コルゲートイージーカポリ)
B社…株式会社ブリヂストン(らく楽コルゲートパイプ)
- ※3 ※4：TJCOM-20を使用時の直線配管距離は、2.5m以下(HTVP-16)、1.0m以下(HTVP-20)となります。
- ※5：TJCOM-20を使用時の直線配管距離は、2.0m以下となります。
TJK-20を使用時の直線配管距離は、
架橋ポリエチレン管を使用の場合、2.0m以下となります。
ポリブテン管を使用の場合、2.5m以下となります。
- ※6：TJCOM-20を使用時の直線配管距離は、
架橋ポリエチレン管を使用の場合、屋外1.5m以下/屋内2.0m以下となります。
ポリブテン管を使用の場合、屋内のみ使用可能。2.0m以下となります。
- ※7：保温材厚10mmの場合は、φ31以下。
※8：保温材厚10mmの場合は、φ33以下。
- ※9：屋内のみで使用できます。
- ※10：エスロベックスCVを使用する場合は、JH-13Jを使用してください。
- ※11：TJK-20を使用時の直線配管距離は、2.0m以下となります。
TJCOM-20を使用時の直線配管距離は、1.5m以下となります。
- ※：詳細は技術資料(仕様書・施工要領書)を確認してください。

表内に記載の数字は製品サイズを表しています。
(■ は屋外使用可能製品)

〈例〉

パイプホルダー

JH

13J

➡ JH-13J

以上